

VASO DE EXPANSÃO SOLAR GS SERIES

GS series

A versão GS Séries ajuda a colmatar a necessidade diária de ter um tanque versátil para qualquer tipo utilização. Esta série pode ser instalada no aquecimento; nas instalações sanitárias e solares. Os desempenhos são os melhores para qualquer campo de atividade; 10 bar de pressão máxima em funcionamento; membrana potável, intercambiável para evitar remoção do vaso de expansão. A membrana de borracha pode chegar a 110° C num curto período.



REFERÊNCIA	CÓD.	CAPACIDADE (Litros)	DIMENSÕES			LIGAÇÃO ÁGUA (MACHO)	PRESSÃO PRÉ-CARGA	PRESSÃO MÁXIMA (bar)
			H	Ø D	E			
008.00101	GS12	12	310	270	-	3/4"	2,5	10
008.00102	GS19	19	411	270	-	3/4"	2,5	10
008.00103	GS24	24	485	270	-	3/4"	2,5	10
008.00104	GS35	35	420	380	-	1"	1,5	10
008.00105	GS50	50	790	380	180	1"	1,5	10
008.00106	GS80	80	850	450	153	1"	1,5	10
008.00107	GS100	100	930	450	153	1"	1,5	10

T° min/máx.: -10°C/+110°C - MEG: 50% máx.

Desenho Técnico

imagens meramente indicativas

