

VASO DE EXPANSÃO UNIVERSAL

Vasos sanitários multifuncionais são projetados para serem instalados tanto em sistemas sanitários quanto em tanques de expansão, adequados para absorver o volume de expansão de água gerado por uma mudança de temperatura, bem como tanques para sistemas sanitários de água fria.

- Em aço de carbono de alta qualidade;
- Revestimento electrostático em pó;
- Tipo de vasos: Vertical e Vertical com pés;
- Áreas de utilização: Aplicações múltiplas de água;
- Certificações: CE 97/23 PED directive, WRAS, EN 13831.



VASO DE EXPANSÃO UNIVERSAL

REF.	Capacidade	Pressão máx Func.	Conexção	Dimensões		Pressão de Carga	Temp. de Func.	Membrana	Norma de produção	TIPO
				Ømm	A mm					
008.UV012	12l	10 BAR	¾"G	215	400	3 BAR	(-10°C)-(+110°C)	EPDM	EN 13831	S/Pernas
008.UV018	18l	10 BAR	¾"G	250	400	3 BAR	(-10°C)-(+110°C)	EPDM	EN 13831	S/Pernas
008.UV024	24l	10 BAR	¾"G	250	430	3 BAR	(-10°C)-(+110°C)	EPDM	EN 13831	S/Pernas
008.UV035	35l	10 BAR	¾"G	370	400	3 BAR	(-10°C)-(+110°C)	EPDM	EN 13831	S/Pernas
008.UV050	50l	10 BAR	¾"G	370	400	3 BAR	(-10°C)-(+110°C)	EPDM	EN 13831	C/Pernas
008.UV080	80l	10 BAR	¾"G	450	800	3 BAR	(-10°C)-(+110°C)	EPDM	EN 13831	C/Pernas
008.UV0100	100l	10 BAR	¾"G	450	800	3 BAR	(-10°C)-(+110°C)	EPDM	EN 13831	C/Pernas
008.UV0150	150l	10 BAR	¾"G	520	1100	3 BAR	(-10°C)-(+110°C)	EPDM	EN 13831	C/Pernas
008.UV0200	200l	10 BAR	¾"G	600	1100	3 BAR	(-10°C)-(+110°C)	EPDM	EN 13831	C/Pernas
008.UV0300	300l	10 BAR	¾"G	640	1200	3 BAR	(-10°C)-(+110°C)	EPDM	EN 13831	C/Pernas

CERTIFICAÇÕES DE PRODUÇÃO EUROPEIA:

