FICHA TÉCNICA V2

RESISTÊNCIA ELÉTRICA CR

Resistência Elétrica CR com Rosca - 9,0 kW

Referência ENREPO: 005.00013

IDENTIFICAÇÃO / CARACTERÍSTICAS

Potência	**9,0 kW**
Alimentação	**Trifásica**
Profundidade de submersão	**780 mm**
Regulação de temperatura	**30 ºC a 85 ºC**
Rosca standard	**1 1/2"**

IMAGEM DO PRODUTO



APLICAÇÃO

Resistência elétrica trifásica, isolada e de aparafusar, indicada para aquecimento de fluidos líquidos ou gasosos em depósitos ou tanques compatíveis.

INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO

Instalação direta em depósitos com manga de G 1 1/2" de rosca interna. Em depósitos de parede fina deve ser utilizada uma porca de aperto. A ligação elétrica deve ser executada por técnico qualificado com o equipamento sem tensão.

NOTA TÉCNICA

Limitador de segurança: 110 ºC - 9 K. Pressão máxima admissível: 10 bar. Configuração com 3 elementos de aquecimento e sinalizador luminoso. Evitar funcionamento inadequado e acumulação excessiva de calcário.

Ficha técnica comercial. Confirmar compatibilidade, condições de instalação e manutenção antes da execução.