Sistema Termossifão (STS) 300 L - Cobertura Plana - 2.5VH

Referência: STS300.PLA-2.5 | Sistema solar térmico para AQS

Configuração do kit

Parâmetro	Valor
Tipo de sistema	Termossifão solar AQS
Capacidade nominal	300 L
Instalação	Cobertura plana
Coletor	1 x Soldirecto VH 2.5
Depósito	WTL 300 horizontal

Coletor solar

Tipo	Coletor plano seletivo
Área total	2,517 m²
Área de abertura	2,390 m²
Vidro	Segurança 3,2 mm
Ligações	Cobre Ø 22 mm
Isolamento	30 mm lã de rocha
Pressão máx.	7 bar
Temperatura de estagnação	167,3 °C
Montagem	Vertical / horizontal

Depósito / acumulador

Referência	55308000100W
Capacidade nominal	300 L
Volume AQS	270 L
Volume circuito solar	12 L
Peso vazio	116 kg
Peso em serviço	410 kg
Pressão máx. AQS	10 bar
Pressão máx. solar	2,5 bar
Diâmetro	580 mm
Comprimento	1830 mm
Isolamento	PU 38 mm
Revestimento exterior	Aço inox

Nota técnica: A seleção e instalação devem respeitar orientação, inclinação, condições hidráulicas, segurança e instruções dos fabricantes. Esta ficha consolida os dados dos dois componentes principais do kit.

Fonte técnica: fichas do coletor Soldirecto e do depósito WTL correspondente. Documento ENREPO preparado para apoio comercial e técnico; prevalece a documentação original dos fabricantes em caso de divergência.

