

SP.DC.15 | ECOÁGUA 96/1500 | Centrífuga

Ref. fabricante: 4FLD7.7-105-96-1500


CONFIGURAÇÃO DO KIT ENREPO

Tensão de funcionamento	100 - 200 V
Potência da bomba	1500 W
Campo fotovoltaico	3 x 380 W x 2
Total de painéis	6
Potência unitária painel	380 W
Esquema de ligação	C

PONTOS DE FUNCIONAMENTO DO KIT

0 m - 7,7 m³/h
105 m - 0,2 m³/h

ESQUEMA DE LIGAÇÃO C



DADOS DO FABRICANTE

Modelo no catálogo	4FLD7.7-105-96-1500	Saída hidráulica	1,25 in
Caudal máx.	7,7 m ³ /h	Altura bomba	-
Altura máx.	105 m	VOC recomendado	100-200 V
Tensão bomba	DC96	Potência FV catálogo	2250 W
Potência bomba	1500 W	Origem complementar	6
Diâmetro bomba	4 in	Correspondência	EXATA POR REFERÊNCIA

CONTEÚDO DO KIT

- 6 painéis fotovoltaicos de 380 W
- Bomba solar ECOÁGUA 96/1500 com controlador
- Estrutura para painéis fotovoltaicos
- Fichas solares macho/fêmea
- Cabo solar 6 mm²

NOTA DE FONTE

Família 4FLD - bomba solar centrífuga submersível de 4 polegadas. O catálogo indica motor síncrono de ímanes permanentes, função MPPT e proteções contra falta de água, sobrecarga, subcarga, rotor bloqueado e proteção térmica para as famílias apresentadas. Dados de família; confirmar sempre o modelo individual antes da instalação.