

FICHA TÉCNICA

Acumulador de compensação Wikora WPS 1000

42950

Características técnicas

Característica	Especificação
Capacidade efetiva (DIN EN 12897)	983 l
Temperatura máxima	95 °C
Pressão máxima do depósito	10 bar
Isolamento	100 mm - Neodul/fleece
Perda térmica indicada	139 W
Peso em vazio	252 kg
Classe de eficiência energética	Não indicada na fonte



Imagem ilustrativa da gama.

Dimensões

Dimensão / cota	Valor
D - Diâmetro com isolamento	990 mm
d - Diâmetro do depósito	790 mm
H - Altura total	2 195 mm
W - Cota de inclinação	2 227 mm
E/T - Altura da ligação de água fria	266 mm
F/S - Altura da ligação de água quente	1 855 mm
G - Altura da circulação	1 446 mm
O - Altura da flange	405 mm
R - Altura da ligação da resistência elétrica	1 135 mm

Ligações

Ligação	Especificação
Água fria / água quente (1/2)	1 1/2" - rosca macho
Circulação (3)	3/4" - rosca macho
Alimentação / retorno (8/9)	1 1/2" - rosca macho
Resistência elétrica (12)	2" - rosca fêmea
Ventilação (13)	1 1/4" - rosca fêmea
Flange (14)	NW 205
Ânodo (19)	1 1/4" - rosca macho

Construção e equipamento

Depósito vertical com esmaltagem segundo DIN 4753, partes 3-6. A documentação da gama indica ânodo, termómetro, fixação para sensor, ligação para resistência elétrica e flange. Resistência elétrica opcional.

Os números entre parênteses identificam as ligações. Instalação e dimensionamento segundo a documentação do fabricante da versão fornecida.

Fonte: Fichas Técnicas ENREPO 2017, Depósito Wikora WPS, pp. 1-2. Dados da coluna WPS 1005; designação corrigida para WPS 1000 conforme confirmação da ENREPO.