

FICHA TÉCNICA

Acumulador de compensação Wikora WPS 1500 425001

Características técnicas

Característica	Especificação
Capacidade efetiva (DIN EN 12897)	1 535 l
Temperatura máxima	95 °C
Pressão máxima do depósito	6 bar
Isolamento	120 mm - Neopor/fleece
Perda térmica indicada	160 W
Peso em vazio	aprox. 292 kg
Classe de eficiência energética	Não indicada na fonte



Imagem ilustrativa da gama.

Dimensões

Dimensão / cota	Valor
D - Diâmetro com isolamento	1 240 mm
d - Diâmetro do depósito	1 000 mm
H - Altura total	2 150 mm
W - Cota de inclinação	2 232 mm
E/T - Altura da ligação de água fria	350 mm
F/S - Altura da ligação de água quente	1 730 mm
G - Altura da circulação	1 315 mm
O - Altura da flange	440 mm
R - Altura da ligação da resistência elétrica	1 150 mm

Ligações

Ligação	Especificação
Água fria / água quente (1/2)	2" - rosca macho
Circulação (3)	1" - rosca macho
Alimentação / retorno (8/9)	2" - rosca macho
Resistência elétrica (12)	2" - rosca fêmea
Ventilação (13)	1 1/4" - rosca fêmea
Flange (14)	NW 205
Ânodo (19)	1 1/4" - rosca macho

Construção e equipamento

Depósito vertical com esmaltagem segundo DIN 4753, partes 3-6. A documentação da gama indica ânodo, termómetro, fixação para sensor, ligação para resistência elétrica e flange. Resistência elétrica opcional.

Os números entre parênteses identificam as ligações. Instalação e dimensionamento segundo a documentação do fabricante da versão fornecida.

Fonte: documentação técnica Wikora WPS 805-3005 (2018/2019), dados da coluna WPS 1505; designação apresentada como WPS 1500 para correspondência com a referência ENREPO 425001.